

МАШИНЫ ДЛЯ ВЫСОКОКЛАССНОГО МЫТЬЯ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

PESUTEKNC

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т У Х Т И



ISO 9001, 14001 and 18001 compliant

**AAA**<sup>®</sup>  
Highest Creditworthiness  
Soliditet 2012

# ТУХТИ

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ПРИ СРЕДНИХ РАЗМЕРАХ



- ускоренный нагрев воды
- безупречная чистота и дезинфекция ножей, перчаток и деталей машин при 85 °С
- для достижения моющего эффекта в машине задействовано 15 вращающихся струйных форсунок, обеспечивающих эффективную циркуляцию воды внутри рабочего пространства
- продвинутая система мытья и циркуляции позволяет оптимальнее использовать пространство и увеличивать производительность

### Объём рабочего пространства

- 0,28 м<sup>3</sup>
- 24 полки

### Уровень шума

- 66 децибелл

### Габариты

- ширина 795 мм
- глубина 790 мм
- высота 1665 мм

### Вес

- 150 кг.

### Материал

- нержавеющая сталь AISI304

### Дополнительно

- Отдельный отсек для 20 литровой канистры с моющим средством

### Подключение воды

- ввод воды - 3/4"
- температура воды max +85°C

### Водослив

- труба диаметром 35мм и автоматический насос.

### Электропитание

- напряжение 3x400V 50 Hz
- возможны варианты электроподключения
- предохранители 3x35A
- потребляемая мощность 23 kw
- оптимальная частота тока 60 Hz
- 4 или 5 подводящих кабелей

*С МОЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ПЕСУТЕКНО КОЛЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ, НОЖИ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУДУТ ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ И ДЕЗИНФИЦИРОВАННЫМИ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 9 -65 МИНУТ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВЕСТИ ОБРАБОТКУ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА ЗА ВРЕМЯ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА. ВРЕМЕННОЙ РЕЖИМ МОЖЕТ ВЫБИРАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКОЙ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.*

### Моющие программы

Установлены 4 программы для надёжной дезинфекции рабочих инструментов, досок и деталей машин в соответствии с требованиями гигиенического стандарта. Несколько полосканий в конце цикла мойки гарантируют чистоту и безопасность вашего оборудования. Предусмотрена дополнительная опция - подача моющих средств для мытья предметов из алюминия.

