

RENT VID KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

PESUTEKNO

LIVSMEDELSINDUSTRI

AHTI



ISO 9001-certifierad, kompatibel med 14001 och 18001

För de största utmaningarna



KONSTRUKTION

- Diskutrymmets volym: 2.00 m³
- Plats för 42 diskorgar

Disktemperatur

- +40 °C - +85 °C

Ljudnivå

- 66 dB

Mått

- B. 1358 D. 1547 H. 2045 (mm)

Vikt

- 795 kg

Material

- Rostfritt stål AISI 304

Övrigt

- Utrymme på maskinens undersida för diskmedelsbehållare max. 2 x 20L.

ANSLUTNINGAR

- Inloppsvatten: 3/4" "anslutning"
- Max +85 °C
- diskvatten
- Kallvattenanslutn. 3/4"
- Anslutning till: ø 51 mm rör, automatisk pump
- Tryckluftsanslutning 1/2"
- Tömning av diskvatten: Anslutning till ø 35 mm rör
- Elanslutning 230 / 415 V 3 N ~
- Även andra möjliga anslutning till strömkällor
- Säkring 3 x 63 A
- Effekt 38 kW
- Finns med 4- eller 5-trådsmatning
- Valfri frekvens 60 Hz

- Diskutrymme med stor kapacitet
- Effektiv desinficering vid temperatur om +80 °C. Separat desinficering behövs inte.
- Dubbeleffektiv diskpump
- 40 roterande rengöringsenheter cirkulerar vattnet effektivt i hela diskutrymmet. Tillräcklig slutsköljning säkerställer bästa möjliga slutresultat.
- Det utvecklade systemet för cirkulation av diskvattnet ger mer diskutrymme i maskinen och ökad rengöringskapacitet.
- AHTI diskmaskin rengör och desinficerar många olika maskindelar, rör, slangar och sopkorgar samt skyddshandskar, knivar och verktyg. Diskprogrammets längd varierar mellan cirka 9-65 minuter.
- Programmen är designade för att användas i miljöer där diskresultatets tillförlitlighet och desinficering är viktiga.
- Finns med 4 separata diskprogram.
- Mångsidiga och användarvänliga diskprogram garanterar en utomordentlig hygien nivå.
- Finns även med två olika system för diskmedelsdosering.

